

PHANTÖM SCBA 1997 60 MINUTOS



DESCRIPCIÓN



Phantöm es un equipo de respiración autónoma el cual es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios, dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH). Phantöm es un equipo que cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a NFPA 1997 y con certificación CE.

CARACTERÍSTICAS

MASCARILLA PANORÁMICA CARA COMPLETA (FULL FACE)

- Está hecha de silicón hipoalergénico.
- 180 grados de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba.
- Es la mascarilla en SCBAs con mayor grado de visión.
- Presenta un ajuste hermético por su doble sello.
- Cinco puntos de sujeción formado por correas de silicón ajustables acompañado de una malla de Nomex/Kevlar.
- La mica de policarbonato de la mascarilla es resistente a impactos, además de tener tratamiento antirayaduras en su exterior y una capa antiempañante en su interior.
- No presenta distorsión óptica.
- La copa nasal interior de la mascarilla es removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos.
- Cuenta con válvulas de exhalación.



WE KEEP YOU SAFE

PHANTÖM SCBA 1997 60 MINUTOS



CILINDRO

- El cilindro de aire respirable es de fibra de carbón, de **60 MINUTOS**, **ALTA PRESIÓN 4,500 PSI**.

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA

- El regulador de primera etapa mantiene un reductor de presión y una alarma audible.

REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA

- El regulador de segunda etapa de presión demanda se conecta en forma rápida, sin importar su sentido de orientación sobre la máscara.
- Es compacto y seguro.

VALIJA

- Realizado en ABS, tiene en su interior un par de cintas de velcro para sostener el SCBA más firmemente mientras se transporta.

BACKPACK

- Peso ligero, seguro, confortable, ergonómico.
- Distribuye el peso a la altura de la cadera.
- Equipado con una manija para transportar al SCBA, o movilizar al usuario en caso de rescate.
- Las correas están revestidas de Nomex/Kevlar.
- La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla.
- Cuenta con cintas reflejantes FR para mayor seguridad.

MANÓMETRO/ALARMAS

- El manómetro de presión análogo está montado en la correa suspendida sobre el hombro derecho.
- El manómetro indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo.
- Cuenta con pre alarma y alarma de baja presión.



SKÖLDTRACKER

Este producto cuenta con SköldTracker.

La nueva tecnología de Sköld la cual es una herramienta gratuita para productos Sköld que ayuda al usuario a tener un mejor control de sus productos, desde sus fichas técnicas hasta su fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.



SKÖLDTRACKER
skoldtracker.com

NORMATIVIDAD

Certificación Europea - Equivalente a NFPA 1997
CE EN 136:1998



MODELO

SCBA-P60FC

WE KEEP YOU SAFE