



EXTINTORES ESPECIALIZADOS

Espuma premezclada de presión directa de 33 gal

El Modelo 630 contiene una espuma AFFF ATC premezclada resistente al alcohol que es altamente efectiva en incendios por combustible Clase B y un agente penetrante y humectante para incendios que involucran materiales Clase A. Excelente cuando se usa como un supresor de vapor en derrames de combustible para prevenir la ignición. Dispone de herrajes de calidad, incluyendo el cilindro de agente extintor único fabricado completamente en acero inoxidable - no se necesitan revestimientos interiores. El modelo 630 cumple con los requisitos de la norma NFPA 418 para la protección de plataforma para helicópteros de categoría H-1.



CARACTERÍSTICAS:

- Collarines de acero inoxidable
- Tapones de llenado de latón cromado
- Accesorios de latón para manguera
- Válvula de descarga con giro directo
- Cilindro, carretilla, soporte de manguera en acero de gran resistencia
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- Cilindro de nitrógeno DOT/TC con válvula de latón de apertura rápida
- 5 años de garantía

Estándares de prueba:

CAN/ULC S554 Y ANSI/UL 8
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

ESPECIFICACIONES	ESPUMA DE 33 GAL
NUMERO DE MODELO	630
TIPO DE AGENTE	AFFF ATC
LISTADO EN UL & ULC	20A:160B
CAPACIDAD (GAL / LITRO)	33 / 124.91
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	390 / 176.88
ALTURA (PULG./CM)	57 / 144.78
ANCHO (PULG./CM)	34 / 86.36
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	39 / 99.06
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	60
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	30 - 40 / 9.1 - 12
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De +35° a 120° / De +2° a +49°
CILINDRO DE NITRÓGENO (PIES CÚB. / LITRO)	23 / 651.29
GAMA DE DISCOS DE RUPTURA DE SEGURIDAD	400 - 500 / 2760 - 3450
LONGITUD DE MANGUERA	50 / 15.2
DIÁMETRO DE MANGUERA	1 / 2.54
RUEDAS (ACERO) (PULG./ CM)	36 X 6 / 91.44 X 15.24

Opciones disponibles:

- Ruedas opcionales de 36" x 6" con neumáticos de caucho antichispas
- Tapón de llenado con indicador de presión

DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN EE.UU.



CORPORACIÓN AMEREX MÉXICO S.A. DE C.V.
SONORA 768 SUR, COL. NUEVO REPUEBLO
MONTERREY, N.L. C.P. 64700
T: (81) 1534.9214 VENTAS@AMEREX-MEXICO.COM