



EXTINTORES DE AGENTE LIMPIO

El fluido de protección contra incendios NOVEC 1230™ de 3M™ cuenta con un potencial de calentamiento global de 1 y una vida atmosférica de sólo 5 días, lo que lo convierte en la opción sustentable a largo plazo que también tiene el mayor margen de seguridad de todos los agentes químicos que existen en el mercado en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Agente Limpio ecológico Novec™ 1230 de 3M™ (0 ODP - 1 GWP)
- Válvula de operación en latón cromado
- Presión de operación de 125 PSI
- Cilindro, carretilla y conjunto de soporte para manguera en acero de gran resistencia
- Cilindros DOT
- Manguera de descarga rápida de 40 pies con boquilla de cierre tipo bola cromada/latón
- Manómetro protegido por un protector de acero inoxidable
- Acabado de pintura de cal/poliéster amarillo resistente a la corrosión
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- Rango de temperatura de funcionamiento: 40° a +120° F.
- 6 años de garantía del fabricante



ESPECIFICACIONES	de 3M™ Novec 1230™	
	775	776R
Número de modelo	775	776R
Agente	Novec 1230	
Capacidad (lbs.)	150	150
Clasificación UL y ULC	3A:80B:C	3A:80B:C
Peso de envío (lbs.)	395	460
Tiempo de descarga (seg.)	22	
Cilindro - DOT 4BW240		
Presión de funcionamiento (psi)	125	
Presión de prueba (psi)	480	
Presión de rotura (mínima - psi)	960	
Rango de descarga (pies)	30	
Longitud de la manguera (pies)	40	
Diámetro de la manguera (pulg.)	1,0	
Ruedas (Modelo Semi-neumático 775) (pulg.)	16 x 4	36 x 2.5
Altura (pulg.)	61	61
Ancho (pulg.)	29	35
Profundidad (pulg.)	42	42
Aprobado por USCG	Sí	

DISEÑO Y ENSAMBLADO EN EE.UU.



CORPORACIÓN AMEREX MÉXICO S.A. DE C.V.
SONORA 768 SUR, COL. NUEVO REPUEBLO
MONTERREY, N.L. C.P. 64700
T: (81) 1534.9214 VENTAS@AMEREX-MEXICO.COM