

PRESIÓN ALMACENADA

50, 125/150 lb Presión almacenada - Agente químico seco tipo ABC, REGULAR, PURPLE K

Estos extintores comerciales de presión almacenada están disponibles en dos tamaños y tres opciones de agente químico. El diseño de tipo carretilla en ambos tamaños proporciona una protección tipo jaula para el cilindro de agente extintor, así como una plataforma bien equilibrada para su transporte y operación. Las ruedas de caucho semi-neumáticas estrechas y de fácil rodamiento permiten el transporte a través de pasillos estrechos, puertas y en áreas confinadas por una persona. El agente químico y la presión están auto-contenidos dentro del cilindro de agente extintor, listos para una actuación instantánea y siempre protegidos de la contaminación. Los extintores de presión almacenada sobre ruedas son menos costosos de comprar, además de tener un mantenimiento y servicio más fácil y económico.

CARACTERÍSTICAS:

- Accesorios de latón para manguera
- Válvulas de apertura rápida
- Válvula de Descarga con Giro Directo
- Válvula de latón - Cromada en modelos de 125 y 150 lb
- Cáncamos de Elevación en modelos de 125 lb y 150 lb
- Cilindro, carretilla, soporte de manguera en acero de gran resistencia
- Cilindros DOT/TC
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- Tapón de llenado en latón cromado forjado en modelos de 125 y 150 lb
- Abertura de llenado de gran tamaño en los modelos de 125 y 150 lb
- Sujeciones en acero inoxidable
- Protector de manómetro en acero inoxidable en los modelos de 125 y 150 lb
- 6 años de garantía



Estándares de prueba:

CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

Opciones disponibles:

- Lazo para remolque

ESPECIFICACIONES	AGENTE QUÍMICO SECO DE 50 LB			AGENTE QUÍMICO SECO DE 125/150 LB		
NÚMERO DE MODELO	495	496	497	488	489	490
TIPO DE AGENTE	ABC	REGULAR	PURPLE K	ABC	REGULAR	PURPLE K
LISTADO EN UL & ULC	20A:160B:C	160B:C	160B:C	30A:240B:C	240B:C	320B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	50 / 22,68			125 / 56,7	150 / 68,0	125 / 56,7
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	174 / 78,88			344 / 155,95	369 / 167,28	344 / 155,95
ALTURA (PULG./CM)	46 / 116,84			53.5 / 136,0		
ANCHO (PULG./CM)	21,5 / 54,61			28 / 71,12		
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	24 / 60,96			40 / 101,6		
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	35			48		
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	25-35 / 7,62 - 10,66			30-40 / 9,1-12,2		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40° a +120° / De -40° a +49°.			De -65° a 120° / De -54° a +49°.		
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	25 / 7,62			50 / 15,2		
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./CM)	.50 / 1,27			.75 / 1,90		
RUEDAS [SEMI-NEU] (PULG./CM)	12,5 X 3,5 / 31,75 X 8,89			16 X 4 / 40,64 X 10,16		
APROBADO POR USCG				SI		

DISEÑO Y ENSAMBLADO EN EE.UU.

PRESIÓN ALMACENADA

ALTO RENDIMIENTO 125/250 lb - Agente químico seco tipo ABC, REGULAR, PURPLE K

ALTO RENDIMIENTO Las unidades de presión almacenada son los extintores de incendios para agentes químicos secos con ruedas disponibles en el mercado con el mejor rendimiento. Ofrecen una extraordinaria velocidad de flujo, rango vertical y horizontal, capacidad de extinción de incendios y protección del operador. Cuenta con ruedas anchas de 36" X 6".



250 LB

CARACTERÍSTICAS:

- Accesorios de latón para manguera
- Válvulas de apertura rápida
- Válvula de Descarga con Giro Directo
- Válvula de latón - Cromada
- Cilindros, carretillas, soportes para mangueras y ruedas en acero galvanizado por inmersión en caliente de gran resistencia
- Cáncamos de Elevación
- Cilindros DOT (DOT/TC Modelo 690)
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- Tapón de llenado de latón forjado cromado
- Gran abertura de llenado
- Sujeciones en acero inoxidable
- Protector de manómetro en acero inoxidable
- 12 años de garantía



125 LB

Opciones disponibles:

- Ruedas opcionales de 36" x 6" con neumático de caucho antichispas

Estándares de prueba:

CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

Opciones disponibles:

- Ruedas opcionales de 36" x 6" con neumáticos de caucho antichispas

ESPECIFICACIONES	AGENTE QUÍMICO SECO			
NÚMERO DE MODELO	573	574	575	690
TIPO DE AGENTE	ABC	REGULAR	PURPLE K	PURPLE K
LISTADO EN UL & ULC	40A:160B:C	160B:C	160B:C	120B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	250 / 113,4			125 / 56,7
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	775 / 351,3			400 / 181,4
ALTURA (PULG./CM)	60 / 152,4			53,5 / 135,9
ANCHO (PULG./CM)	37 / 93,98			34 / 86,4
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	44 / 111,76			38,5 / 97,8
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	50	40	42	30
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	60 - 80 / 18,19 - 24,26			50 - 55 / 15,24 - 16,76
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40° a +120° / De -40° a +49°.			
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	50 / 15,24			
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./ CM)	1 / 2,54			
RUEDAS [ACERO] (PULG./ CM)	36 X 6 / 91,44 X 15,24			
APROBADO POR USCG	SÍ			

DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN EE.UU.